

# MSM 24

## Variante 2 (voir le tableau sous –cité )

### Carroussel robuste de coloration de tissu

Le carroussel de coloration MSM est conçu pour satisfaire aux besoins des opérations usuelles de coloration des laboratoires d'histologie et de cytologie. L'appareil est équipé de 12 ou 24 stations d'incubation pouvant contenir jusqu'à 400 ml. Une batterie intégrée à l'appareil assure la sécurité des opérations même lorsque l'environnement de l'appareil souffre de pannes d'électricité fréquentes. Les vapeurs toxiques sont éliminées efficacement grâce à un extracteur de fumée, assurant la sécurité des utilisateurs de l'appareil.

- Chargement pratique par un système de table tournante
- Système UPS intégré permettant à chaque programme de se terminer proprement
- Panneau de contrôle intuitif
- Programmation souple permettant la mise en place de différents protocoles utilisant les mêmes réactifs
- Chargement simple ou double
- Protection contre les vapeurs grâce à un système d'extraction intégré disponible (en option)
- Alimentation électrique universelle 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Module four jusqu'à 70 °C (en option)



# Colorations applicables

Hématoxyline-Eosine (H&E) Coloration générale

Van-Gieson Coloration générale

Masson-Goldner Coloration générale

Acide périodique-Schiff (PAS) Detection des polysaccharides

GRAM Microbiologie

Papanicolaou (PAP) Cytology

Configurations	MSM/12 Standard Art.No. 12000200	MSM/24 Standard Art.No. 12000205	MSM/24 Variante 1 Art.No. 12000205 +Art.No. 11000211 +Art.No. 11000220	MSM/24 Variante 2 Art.No. 12000205 +Art.No. 11000211 +Art.No. 11000220 +Art.No. 11000256	MSM/24 Variante 3 Art.No. 12000205 +Art.No. 11000211 +Art.No. 11000220 +Art.No. 12000221
Appareil de base avec accumulateur intégré	•	•	•	•	•
Couvercle			•	•	•
Système d'aspiration avec filtre à charbon actif			•	•	•
12x Bacs à réactifs (blanc, plastique) sur demande béchers à réactifs en acier inoxydable	•				
24x Bacs à réactifs (blanc, plastique) sur demande béchers à réactifs en acier inoxydable		•	•	•	•
1x Module four Intégré à position 1 Temperature de 70 °C au maximum				•	
Suspension pour 1x Panier porte-lames (plastique) Capacité totale: 30 porte-lames	•	•	•	•	
Suspension pour 2x Paniers porte-lames (plastique) Capacité totale: 60 porte-lames					•
Mode d'emploi	•	•	•	•	•
Câble secteur	•	•	•	•	•