

## Fiche technique

<b>Construction</b>	étuve entièrement isolée avec unité de contrôle de la température à fiche universelle
<b>Commandes</b>	panneau avant avec film de protection contre l'eau robuste, 2 touches à flèche avec confirmation tactile
<b>Gamme de mesure</b>	2 °C à 40 °C; réglable par incréments de 0,1 °C
<b>Stabilité de la température</b>	20 °C, ± 1,0 °C
<b>Class de climat</b>	la classe climatique est indiquée sur la plaquette signalétique
<b>Affichage</b>	3 chiffres pour la température réelle et pour la température de consigne, résolution de 0,1 °C
<b>Unité de refroidissement</b>	système de compresseur
<b>Unité de chauffe</b>	éléments de chauffe
<b>Ventilateur</b>	axial, capacité d'écoulement de 320 m <sup>3</sup> /h
<b>Alimentation électrique</b>	220 - 240 V / 50Hz
<b>Sockets</b>	CEE 7/5, type E, avec couvercle à charnière, 230 V / 16 A, 2p + E, IP 44
<b>Liquide réfrigérant</b>	R134a
<b>TC 135 S</b> (4 prise de courants)	
<b>Capacité utile</b>	135 Ltr.
<b>Consommation électrique</b>	270 VA 1,35 kWh / 24 h (température ambiante 25 °C, température de consigne 20 °C), variations possibles
<b>Dimensions externes</b>	600 L x 600 P x 850 H mm avec plan de travail 600 L x 600 P x 819 H mm sans plan de travail
<b>Dimensions internes</b>	513 L x 441 P x 702 H mm (avec 3 grilles rétractables)
<b>Poids</b>	39,0 kg
<b>Référence</b>	2 43 82 00
<b>TC 175 S</b> (5 prise de courants)	
<b>Capacité utile</b>	175 Ltr.
<b>Consommation électrique</b>	270 VA 1,23 kWh / 24 h (température ambiante 25 °C, température de consigne 20 °C), variations possibles
<b>Dimensions externes</b>	600 L x 610 P x 1250 H x mm
<b>Dimensions internes</b>	470 L x 440 P x 1062 H mm (avec 3 grilles rétractables et 1 grille inférieure)
<b>Poids</b>	51,0 kg
<b>Référence</b>	2 43 82 20
<b>TC 255 S</b> (7 prise de courants)	
<b>Capacité utile</b>	255 Ltr.
<b>Consommation électrique</b>	270 VA 1,54 kWh / 24 h (température ambiante 25 °C, température de consigne 20 °C), variations possibles
<b>Dimensions externes</b>	600 L x 610 P x 1640 H x mm
<b>Dimensions internes</b>	470 L x 440 P x 1452 H mm (avec 4 grilles rétractables et 1 grille inférieure)
<b>Poids</b>	61,0 kg
<b>Référence</b>	2 43 82 30
<b>TC 445 S</b> (9 prise de courants)	
<b>Capacité utile</b>	445 Ltr.
<b>Consommation électrique</b>	270 VA 1,42 kWh / 24 h (température ambiante 25 °C, température de consigne 20 °C), variations possibles
<b>Dimensions externes</b>	750 L x 730 P x 1640 H x mm
<b>Dimensions internes</b>	600 L x 560 P x 1452 H mm (avec 4 grilles rétractables et 1 grille inférieure)
<b>Poids</b>	78,5 kg
<b>Référence</b>	2 43 82 40